

ZCT25G11

Gränslägeskropp ZCT - kompakt - br+sl -
långsam brytning - Pg11



Produktdata

Produktområde	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn	Standard compact
Typ av produkt eller komponent	Kontaktus gränsläge
Enhetens korta namn	ZCT
Design	Kompakt
Konstruktion	Fast
Tillhörande komponent	ZCE63 ZCE01 ZCE02 ZCE13 ZCE66 ZCE08 ZCE21 ZCE28 ZCE62 ZCEH0 ZCE06 ZCE10 ZCE67 ZCE29 ZCE05 ZCEH2 ZCE07 ZCE24 ZCE27 ZCE65 ZCE11 ZCE64 ZCE14
Material i brytare	Plast
Antal poler	2
Kontaktbestyckning	1 NC + 1 NO
Kontakter drift	Långsamt brytande, brytande före slutande

Teknisk data

Elektrisk anslutning	Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm ²
Kabelingång	2 gängade ingångar för Pg 11 förskruvning, yttre kabeldiameter: 4...8 mm
Kontakters isolationsform	Zb
Material i anslutning	Silverpläterade kontakter
Positiv öppning	Med
Minsta manövreringshastighet	6 m/s
Kontakt kodbeteckning	B300, AC-15 (U _e = 240 V), I _e = 1,5 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A R300, DC-13 (U _e = 250 V), I _e = 0,1 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] isolationsspänning	300 V överensstämmer med UL 508 500 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1 300 V överensstämmer med CSA C22.2
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	6 kV överensstämmer med IEC 60664 6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Kortslutningsskydd	10 A kassett säkring, typ gG

Elektrisk livslängd	5000000 Cycles, DC-13 120 V, 7 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 Cycles, DC-13 24 V, 13 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycles, DC-13 48 V, 9 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
Bredd	58 mm
Höjd	51 mm
Djup	30 mm
Produktens vikt	0,13 kg

Miljö

Produktkompatibilitet	XCKT
Omgivningstemperatur vid drift	-25...70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	4,5 cm
Förpackning 1 bredd	5,5 cm
Förpackning 1 djup	6,2 cm
Förpackning 1 vikt	80,0 g
Förpackningstyp 2	S02
Antal i Förpackning 2	72
Förpackning 2 höjd	15,0 cm
Förpackning 2 bredd	30,0 cm
Förpackning 2 djup	40,0 cm
Förpackning 2 vikt	6,307 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	 Ja
Miljöupplysning	 Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	 Information Om Livslängdsslut

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------